

Stahlfilterrohre mit gestanzten Öffnungsfenstern



Die Stahlfilterrohre mit gestanzten Öffnungsfenstern bestehen aus Karbonstahlblech (S 235J) und Edelstahl (AISI 304/316/L). Sie sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz (Fördermenge) geeignet.

Die Filter mit kleinerem Durchmesser können mit Vliesstoff (Geotextil) (TNT) oder mit Netzen aus Edelstahl verkleidet geliefert werden.



SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONI ASOLE (AxB) SLOT PUNCHING (AxB)							
	mm	3X40	4X40	5X40	6X40	8X30	8X35	8X40
3,0	○	○	○	○	○	○	○	○
4,0	○	○	○	○	○	○	○	○
5,0		○	○	○	○	○	○	○
6,0		○	○	○	○	○	○	○
8,0				○	○	○	○	○
10,0						○	○	○
12,0						○	○	○

Ø		DIMENSIONI ASOLE • SLOT PUNCHING													
		3X40		4X40		5X40		6X40		8X30		8x35		8X40	
mm-Inch	DN	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m	OPEN AREA %	l/s m
114,3 - 4"	100	9,5	1,00	12,5	1,30	15,5	1,65	18,5	2	18,5	2	22,0	2,30	25,0	2,65
139,7 - 5"	125	9,5	1,25	12,5	1,60	15,5	2,00	18,5	2,40	18,5	2,40	22,0	2,75	25,0	3,15
168 - 6"	150	9,5	1,50	12,5	1,95	15,5	2,45	18,5	2,95	18,5	2,95	22,0	3,45	25,0	3,95
177,8 - 6"½	-	9,5	1,60	12,5	2,05	15,5	2,60	18,5	3,15	18,5	3,15	22,0	3,65	25,0	4,15
219,1 - 8"½	200	9,5	1,90	12,5	2,50	15,5	3,15	18,5	3,75	18,5	3,75	22,0	4,35	25,0	4,95
244,5	250	9,5	2,15	12,5	2,80	15,5	3,50	18,5	4,20	18,5	4,20	22,0	4,85	25,0	5,55
273 - 10"¾	250	9,5	2,40	12,5	3,15	15,5	4,00	18,5	4,80	18,5	4,80	22,0	5,55	25,0	6,35
323,9 - 12"¾	300	9,5	2,90	12,5	3,75	15,5	4,70	18,5	5,65	18,5	5,65	22,0	6,55	25,0	7,45
355,6 - 14"	350	9,5	3,10	12,5	4,05	15,5	5,00	18,5	5,95	18,5	5,95	22,0	6,90	25,0	7,85
406,4 - 16"	400	9,5	3,65	12,5	4,75	15,0	5,95	18,5	7,15	18,5	7,15	22,0	8,30	25,0	9,50
457,2 - 18"	450	9,5	4,00	12,5	5,20	15,0	6,50	18,0	7,80	18,0	7,80	22,0	9,05	25,0	10,35
508 - 20"	500	9,5	4,60	12,5	6,00	15,0	7,50	18,0	9,00	18,0	9,00	22,0	10,45	25,0	11,95
560 - 22 "	550	9,5	4,90	12,5	6,40	15,0	8,00	18,0	9,60	18,0	9,60	21,5	11,15	25,0	12,75
609,6 - 24"	600	9,5	5,40	12,5	7,00	15,0	8,75	18,0	10,50	18,0	10,50	21,5	12,15	25,0	13,85
711,2 - 28"	700	9,5	6,35	12,5	8,25	15,0	10,30	18,0	12,35	18,0	12,35	21,5	14,35	24,5	16,35
762 - 30"	750	9,5	6,55	12,5	8,50	15,0	10,65	18,0	12,75	18,0	12,75	21,5	14,80	24,5	16,90
812 - 32"	800	9,5	7,10	12,5	9,25	15,0	11,60	18,0	13,95	18,0	13,95	21,5	16,20	24,5	18,45
914,4 - 36"	900	9,0	8,20	12,5	10,60	15,0	13,25	17,5	15,90	18,0	15,90	21,5	18,45	24,5	21,00
965,2 - 38"	950	9,0	9,30	12,5	12,10	15,0	15,15	17,5	18,15	18,0	18,15	21,5	21,05	24,0	24,00
1016 - 40"	1000	9,0	10,75	12,5	14,00	15,0	17,50	17,5	21,00	17,5	21,00	21,5	24,35	24,5	27,75