

Doppelwandige Drainagerohre Ø114 / 60 mm / PN 12.5

Hergestellt nach Standard DIN NORM 4925 / 04.1999

Verbindungen: Steckmuffe mit IG/AG Trapezgewinde

Technische Angaben:

Abmessungen		
Max. Aussendurchmesser	mm	114
Min. Innendurchmesser	mm	51,6
Wandstärke Drainage	mm	21,7
Gesamtgewicht	Pro m/kg	12,5
Elementlänge	m	2 oder 3 m

	Aussenfilter (Aussen-Innnen)	Innenfilter
Ø mm	114 – 103,4	60
Schlitzweite mm	0,5	0,5
Gänge	6	6
Anzahl Schlitzreihen	4	2
Offene Flächen %	5,0	5,0
Filterkapazität l/Sek/m	0,54	0,29
Ø Quarzsand	1,5 – 2,0	
Doppelwandige Drainagerohre mit dieser Quarz Füllung ca. 0,2 l/Sek/m		
Gewicht Füllmaterial kg/m	8,35	



Artikel Nr.	Beschreibung	Nutzlänge m	Aktivfilterlänge m
FM4PQ100-2	Doppelwandige Drainagerohre	2,0	1,9 (+/- 2 cm)
TF02"Pv	Bodendeckel		
TCO2"PQ125B200	Verlängerungsrohre	2,0	

GHB Ground Engineering AG
Schulstrasse 11
CH-6443 Morschach

info@ghb.swiss
www.ghb.swiss

+41 (0) 41 852 01 84
+41 (0) 41 852 01 85