

Piezometerrohre aus Edelstahl

Piezometerrohre mit Mikroslot-Schlitten aus Edelstahl AIS 304 und 316.

Für den Einsatz in der Geotechnik, wo man für Piezometer, subhorizontale Drainagerohre und zur Umweltverbesserung, hochwertige Werkstoffe mit besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und mechanische Schäden braucht.



Technische Eigenschaften

Ø	Spess. Thick.	SLOT 0,7 mm			SLOT 1 mm			SLOT 1,5 mm			SLOT 2 mm			SLOT 3 mm		
		n. file	Passo	open area	n. file	Passo	open area	n. file	Passo	open area	n. file	Passo	open area	n. file	Passo	open area
1/2" - 21	2,7	2	6	5,7	2	6	6,8	2	9	7,51	2	12	11,67	2	12	11,14
3/4" - 27	2,7	2	6	5,9	2	6	7,1	2	9	7,48	2	12	10,53	2	12	11,37
1" - 34	3	2	6	5,9	2	6	7,1	2	9	5,95	2	12	8,52	2	12	11,4
1 1/4" - 42	3	2	6	6,1	2	6	7,3	2	9	6,5	2	12	11,32	2	12	12
1 1/2" - 48	3	3	6	6,3	3	6	7,5	3	9	7,43	3	12	9,91	3	12	11,82
2" - 60	3	3	6	8	3	6	9,6	3	9	7,93	3	12	10,57	3	12	12,61
2 1/2" - 75	3	3	6	7,2	3	6	8,6	3	9	9,51	3	12	12,68	3	12	15,12
3" - 89	3	4	6	8,1	4	6	8,1	4	9	10,68	4	12	14,25	4	12	17,37
4" - 114	3	6	6	9,5	6	6	9,5	6	9	9,38	6	12	15,2	6	12	14,93
5" - 139,7	4	6	6	11	6	9	11,1	6	9	14,59	6	12	16,09	6	12	18,3
6" - 168,3	5	6	6	11,3	6	9	10,26	6	9	15	6	12	18,11	6	12	20,52
7" - 193,7	5	7	6	12,1	7	9	10,92	7	9	15,6	7	12	18,83	7	12	21,84
8" - 219,1	5	8	6	13,5	8	9	12,9	8	9	17,41	8	12	22,15	8	12	24,37

Die Verbindungen Aussen-Aussengasgewinde und Innen-Innengasgewinde sind nach DIN Standards ISO 7/1 und DIN ISO 50 hergestellt.

Bearbeitungen sind bis zu einer Wandstärke von 10 mm ausführbar. (Verzinkter Stahl auch!)

GHB Ground Engineering AG
Schulstrasse 11
CH-6443 Morschach

info@ghb.swiss
www.ghb.swiss

+41 (0) 41 852 01 84
+41 (0) 41 852 01 85